



ENOLGAS

CAVO LANCIA IMPULSI

Y0597X01

Y0597X01



Reed Switch TRP

Emittitore impulsi Reed Switch TRP per contatori per acqua Y0585. Fornisce un numero di impulsi proporzionale al volume defluito

- Fattore impulsi:
CD/SJ ONE, DS TRP: 1 impulso ogni 1/10/100/1000 L
- Può essere installato in un secondo momento sui contatori predisposti
- Facile installazione e sostituzione
- Non influenza le prestazioni del contatore
- Adatto per telelettura, dosaggi, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto reed switch immerso in resina
- Grado di protezione: IP68
- Caratteristiche elettriche: 24 Vca/Vcc, 0,1 A
- Lunghezza cavo: standard 1 m
- Temperatura d'esercizio:
 - 10°C ÷ +50°C (DS TRP)
 - 10°C ÷ +90°C (CD/SJ ONE)
- Temperatura d'immagazzinaggio: -20 °C ÷ +70 °C



ENOLGAS

Ispirati dal passato, proiettati nel futuro.

www.enolgas.com



ENOLGAS BONOMI S.p.A. Via
Europa, 227
25062 Concesio (Bs) - Italy Uffici:
Via Bachelet, 71
Ph. +39 030 2184311