

# OMEGA

Linea pesante/Heavy line



Art. S.0257 OMEGA



Art. S.0271 OMEGA



Art. S.0286 OMEGA



Art. S.0265 OMEGA/MENSOLA



Art. S.3269 OMEGA

- Passaggio totale.
- Misure: da 1/4" a 4".
- Approvazione a norma EN 331.
- Perno anti-esplosione, tenuta sul perno con due O-Ring in elastomero.
- Filettature: UNI ISO 7/1.
- Disponibili filettature su richiesta.
- Pressione di esercizio: per gas max PN5 (5 MOP).
- Per altri usi con liquidi, da PN64 (1/4") a PN16 (4").

- Full Bore.
- Size: 1/4" to 4".
- Approved EN331.
- Stem anti-explosion, seal on the stem with two elastomer O-rings.
- Thread: UNI ISO 7/1.
- Other threads On Request.
- Working Pressure: for Gas Max PN5 (5 MOP).
- For other use with liquid, from PN64 (1/4") to PN16 (4").

# TOP•GAS-TOP•TEST

Linea standard/Standard line



Art. S.1224 TOP•GAS



Art. S.1437 TOP•TEST



Art. S.3151 TOP•TEST



Art. S.1462 TOP•TEST

- Passaggio totale.
- Misure: da 1/2" a 2".
- Approvazione a norma EN 331.
- Perno anti-esplosione, tenuta sul perno con due O-Ring in elastomero.
- Filettature: UNI ISO 7/1.
- Disponibili filettature su richiesta.
- Pressione di esercizio: per gas max PN5 (5 MOP).
- Per altri usi con liquidi, da PN40 (1/2") a PN16 (2").

- Full Bore.
- Size: 1/4" to 2".
- Approved EN331.
- Stem anti-explosion, seal on the stem with two elastomer O-rings.
- Thread: UNI ISO 7/1.
- Other threads On Request.
- Working Pressure: for Gas Max PN5 (5 MOP).
- For other use with liquid, from PN40 (1/2") to PN16 (2").

# BON•GAS

Rubinetti per gas/Ball cocks for gas



Art. G.0300 BON•GAS



Art. G.0326 BON•GAS



Art. G.0231 BON•GAS



Art. G.0363 BON•GAS

Adatto a collegamenti dell'apparecchio per uso domestico (tubi, cucine e riscaldamento).

- Misure: da 1/4" a 2".
- Approvazione a norma EN 331.
- Perno anti-esplosione, tenuta sul perno con due O-Ring in elastomero.
- Filettature: UNI ISO 7/1.
- Pressione di esercizio: per gas max PN5 (5 MOP).
- Per altri usi con liquidi, da PN40 (1/2") a PN16 (2").

Suitable for appliance connections for domestic use (flexible hoses, kitchen and heating).

- Size: 1/4" to 2".
- Approved EN331.
- Stem anti-explosion, seal on the stem with two elastomer O-rings.
- Thread: UNI ISO 7/1.
- Working Pressure: for Gas Max PN5 (5 MOP).
- For other use with liquid, from PN40 (1/2") to PN16 (2").



## INGAS-INGAS•DOPPIO

Serie da incasso/Concealed series



Art. G.0400C INGAS



Art. G.0401H INGAS•DOPPIO



Art. G.1200 INGAS



Art. G.1201 INGAS

Rubinetto a sfera per gas da incasso, a norma EN 331, con cestello ispezionabile a norma UNI CIG 7129.

- Misure: da 1/2" a 1" e 12 a 22 mm.
- Pressione d'esercizio: per gas max PN5 (5 MOP).
- Giunto telescopico per facilitare le operazioni di montaggio.

Disponibile con leva e rosone cromati, ed anche nelle versioni con leva e rosone colorati.

Concealed gas ball valve according to EN331, with concealed box to be inspected according to UNI CIG 7129.

- Size: 1/2" to 1" and 12 to 22 mm.
- Working Pressure: Gas Max PN5 (5 MOP).
- Telescopic joint to facilitate assembly operations.

Available with lever and chromed rosettes and also in coloured versions.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Sicurezza per gas/Safety for Gas



Art. G.0432 SECURO



Art. G.0265 BON•TAS



Art. S.1101 OMEGA HTB

- **SECURO** - Rubinetto di sicurezza a sfera, per gas, a norma UNI-CIG 7129 ed EN331. La manovra di apertura si effettua con una pressione ed una rotazione di 90° della leva.
- **BON•TAS** - Il dispositivo termico di sicurezza blocca automaticamente il flusso di gas in caso d'incendio, con innescò alla temperatura di 100°C.
- **OMEGA•HTB** - Valvola per gas, resistente alle alte temperature.

- **SECURO** - Safety gas ball valve, in accordance with UNI CIG 7129 and EN331.
- **BON TAS** - The thermic safety device works in the event of fire as soon as the temperature reaches 100°C blocks the flow of gas.
- **OMEGA HTB** - Gas ball valve, resistant to high temperatures.

## GIUNTI E FLESSIBILI

Tubi e raccordi per gas/Pipes and fittings for gas



Art. G.0275 BON•FLEX



Art. G.0370 BON•FLEX



Art. S.0356 DL-JOINT



Art. S.1067 OMEGA

- **BON FLEX** - Serie di tubi flessibili a lunghezza fissa a norma EN14800, e corti estensibili a norma UNI 9891. Diametri da 1/2" fino a 1".
- **GIUNTI PER PE** - Serie di giunti a saldare per polietilene/ottone o polietilene/acciaio. Diametri da 1/2" fino a 1".
- **OMEGA** - Adattatore per mensole maschio/femmina con presa di pressione 1/4".

- **BON FLEX** - Series of fixed-length flexible hoses according to EN14800 and short extensible according to UNI 9891. Diameters 1/2" to 1".
- **JOINTS FOR PE** - Series of solder joints for polyethylene/brass or polyethylene/stainless steel. Diameters 1/2" to 1".
- **OMEGA** - Adaptor for shelves Male/Female with 1/4" pressure socket.

